



TECNI-PEGA

PEGANTE PARA CERÁMICA GRIS



Descripción

TECNI-PEGA C&P Cerámico es un adhesivo cementicio en polvo premezclado con aditivos y resinas sintéticas. El producto está listo para usar. Ofrece buenas características técnicas y estéticas de alta calidad, fácil trabajabilidad y aplicación. Este adhesivo es ideal para baldosas de baja absorción en zonas exteriores e interiores.

Usos Recomendados

El pegante está diseñado para el pegado de tabletas cerámicas y revestimientos de gran formato. Se recomienda su uso sobre las siguientes superficies de baja absorción:

- Morteros de nivelación tipo Portland
- Mampostería, concreto o losas de hormigón.
- Pañetes o revoques de cal y yeso.
- Losas de hormigón o mortero curado existente.
- Ladrillos de concreto.

Preparación y Aplicación

Preparación de la Superficie: La superficie debe ser sólida, rígida y limpia. Limpie las baldosas por el reverso. Se recomienda hacer un slurry o capa superficial para garantizar la adherencia en pisos o superficies muy pulidas.

Preparación de la Mezcla:

- Mida 5 a 5.2 litros de agua por cada bulto de 25 kg de pegamento.
- Mezcle el producto con agua hasta obtener una pasta homogénea sin grumos.
- Deje reposar la mezcla por 5 minutos y revuelva de nuevo antes de aplicar.
- La duración de la mezcla en el balde es de aproximadamente 2 horas.

Aplicación:

- Extienda la mezcla sobre la superficie con la llana dentada adecuada, inclinándola a 45 grados.
- Para un correcto desempeño en baldosas de baja absorción, siempre realice el doble encolado.





TECNI-PEGA

PEGANTE PARA CERÁMICA GRIS



•Asiente la baldosa con movimientos giratorios y presiónela con un martillo de goma.

•Limpie los residuos de pegamento con una esponja húmeda antes de que seque.

Datos Técnicos y Rendimiento Aproximado

Tiempos de Fraguado (Aproximados):

•El tiempo de emboquillado mínimo es de 24 horas.

•La puesta en servicio o tránsito liviano es a las 24 horas.

•Nota: El desempeño del producto depende de las condiciones ambientales, como temperatura y humedad.

Rendimiento Aproximado (Consumo en kg/m²):

El consumo del producto se mide en kilogramos por metro cuadrado y varía según el tamaño del revestimiento y la llana utilizada:

•Para formatos de 20 cm por 20 cm: Con una llana de 4 mm por 4 mm, el consumo aproximado es de 2 punto 0 kg/m².

•Para formatos de 30 cm por 30 cm: Con una llana de 6 mm por 6 mm, el consumo aproximado es de 3 punto 0 kg/m².

•Para formatos de 40 cm por 40 cm: Con una llana de 8 mm por 8 mm, el consumo aproximado es de 4 punto 0 kg/m².

•Para formatos de 50 cm por 50 cm: Con una llana de 10 mm por 10 mm, el consumo aproximado es de 5 punto 5 kg/m².

•Para formatos de 60 cm por 60 cm: Con una llana de 12 mm por 12 mm, el consumo aproximado es de 7 punto 0 kg/m².

Precauciones y Almacenamiento Precauciones de Aplicación:

•No remezcle las baldosas una vez que el adhesivo haya empezado a secar.

•No aplique sobre superficies sujetas a movimiento, vibraciones o humedad.





TECNI- PEGA

PEGANTE PARA CERÁMICA GRIS



- No utilice TECNI-PEGA C&P sobre superficies de yeso o madera.

- No use el producto sobre juntas de dilatación y expansión.

Almacenamiento y Seguridad:

- El producto se presenta en bultos de 25 kg.

- Se debe almacenar bajo techo, en lugar fresco y seco, lejos de pisos y paredes.

- La vida útil del producto es de 8 meses.

- Evite el contacto con la piel y los ojos. Se recomienda el uso de protección respiratoria, guantes y gafas.

- Manténgase fuera del alcance de los niños.



TECNI-PEGA CYP



TECNI_PEGA



WWW.TECNI-PEGA.COM