



BOQUILLA



Descripción

La Boquilla TECNI-PEGA C&P para Cerámica es una boquilla extra fina con látex, diseñada para el sellado de juntas en piezas cerámicas. Ofrece excelente adhesión, impermeabilidad y resistencia al desgaste, manteniendo el color y la textura a lo largo del tiempo.

Su composición con aditivos especiales evita la aparición de hongos y facilita la limpieza, permitiendo un acabado estético y duradero.

Procedimiento de Aplicación

El proceso de instalación y limpieza es el siguiente:

1. Limpie las juntas en toda su longitud y profundidad para que queden completamente secas.
2. Aplique la Boquilla de forma diagonal a la junta con una espátula o llana de caucho.
3. Después de 20 minutos retire el exceso de producto con una esponja húmeda. Limpie con una toalla o paño limpio hasta dejar la boquilla completamente lisa.

Después de 24 horas es posible poner en funcionamiento la superficie.

Rendimiento Práctico (Consumo Aproximado)

El consumo de boquilla (kg/m²) depende del tipo y formato del revestimiento y el ancho de la junta, según la siguiente tabla de rendimientos aproximados:

- Para revestimientos de Gres Cerámico con juntas de 3 mm:

- En formato 10 x 10 cm, el consumo es de 2,2 kg/m².

- En formato 8 x 16 cm, el consumo es de 2,2 kg/m².

- En formato 15 x 15 cm, el consumo es de 4,0 kg/m², 20 m Aprox.

- Para revestimientos de Cerámica Esmaltada con juntas de 3 mm o 4 mm:

- En formato 20 x 20 cm con junta de 3 mm, el consumo es de 4,4 kg/m².





BOQUILLA



En formato 30 x 30 cm con junta de 4 mm, el consumo es de 6,0 kg/m².

En formato 40 x 40 cm con junta de 4 mm, el consumo es de 6,4 kg/m².

Precauciones y Advertencias

- No use TECNI-PEGA Boquilla sobre superficies de teca, madera o aglomerados.
- En caso de contacto con ojos, lave con abundante agua limpia y consulte al medico.
- No ingiera.
- Mantengase fuera del alcance de los niños.

