



TECNI-MASTICK



Descripción

TECNI-MASTICK es un compuesto vinílico premezclado y listo para usar. Se presenta como la Última Tecnología para Juntas, Grietas y Drywall.

Este producto está diseñado para múltiples usos en paneles interiores de yeso:

- Colocar cinta para juntas.
- Capas de relleno y acabado.
- Cubrir tornillos, contramarcos y cantoneras de esquina (esquinero).
- Aplicar texturas sencillas en capas de acabado en superficies enteras de paneles de yeso.

Cumple con los requisitos de la norma ASTM C475.

Preparación y Utensilios

Preparación: El compuesto debe revolverse ligeramente sin agregar agua.

- Dilución: Si es necesario, diluya el producto agregando aproximadamente

media pinta de agua por cada cubeta, mezcle ligeramente y aplique una porción de prueba. Evite diluir en exceso, lo que podría causar contracción anormal, mala adhesión o encubrimiento insuficiente.

No mezcle con ningún otro material.

Utensilios: Utilice cinta para juntas, y tres espátulas de aplicación de hoja ancha (de 5, 8 y 10 pulgadas) y una esponja.

Rendimiento y Cobertura

La masilla tiene una capacidad de cobertura que varía según el tipo de aplicación:

Para el acabado de juntas: 59.5 libras del compuesto (una cubeta) proporcionan acabado a aproximadamente 314 pies lineales (96 metros lineales).

Para dar textura: Con 59.5 libras se cubre aproximadamente un área de 376 pies cuadrados (35 metros cuadrados).





TECNI-MASTICK



Aplicación y Acabados

Condiciones: Aplique el producto solo sobre superficies que estén completamente secas. Deje que cada capa se seque antes de aplicar otra capa.

Mantenga una temperatura mínima de 13 grados Celsius (55 grados Fahrenheit) dentro del área de trabajo, hasta que las juntas estén completamente secas.

Acabado de Juntas (Cinta): Rellene el espacio entre los paneles y presione la cinta en el centro. Cuelgue el compuesto con una espátula en forma ajustada y aplique una capa delgada sobre la cinta. Cuando esté seco, aplique una segunda capa (para las juntas con espátulas de 8 pulgadas, y para los tornillos con espátulas de 5 pulgadas), extendiendo más allá de la primera capa.

Acabado de Esquinas Exteriores: Sujete la cantonera metálica, aplique 3 capas de compuesto. Seque y nivele con una esponja entre cada capa. La tercera capa se extiende más allá de la segunda (con una espátula de 10 pulgadas).

Acabados con Textura: Use recipientes que tengan el mismo código/fecha de

fabricación para minimizar variaciones de color. Use una brocha de pintar, aplique una buena cantidad y proporcione inmediatamente la textura a la superficie.

Tiempos de Secado y Limpieza

Tiempo de Secado: Con una temperatura de 25 grados Celsius (75 grados Fahrenheit) y una humedad relativa de 50%, deje que transcurran aproximadamente 8 horas entre las capas.

Limpieza: Lave los utensilios con agua jabonosa tibia y séquelos para evitar que se oxiden.

Lijado: Se recomienda lijar con una esponja húmeda para eliminar el polvo y los rasguños. Si lija en seco, use un papel de lija de rugosidad 120. Evite rasguñar el papel del panel.

Almacenamiento y Advertencias

Mantenga el recipiente herméticamente cerrado. Guárdelo en un sitio a temperatura ambiente. Proteja el contenido contra congelación, extremo y luz solar directa.





TECNI-MASTICK



Advertencia:

El polvo que proviene del lijado (al lijar en seco) puede causar irritación en los ojos, nariz, garganta y el sistema respiratorio.

- Use un respirador protector.
- Utilice la técnica de lijado húmedo para evitar la producción de polvo.
- Mantenga este producto fuera del alcance de los niños.

