

TECNI-ESTUCO



Descripción

TECNI-ESTUCO Acrílico es un estuco de tipo acrílico fabricado con emulsión vinil-acrítica, cargas muy finas y aditivos. Es un producto listo para usar que proporciona excelente resistencia, calidad y rendimiento. Presenta buena adhesión a superficies porosas y lisas, y no se desprende al contacto con el agua una vez ha curado.

Usos y Versatilidad

El estuco acrílico de TECNI-PEGA C&P es ideal para trabajos arquitectónicos y reparaciones locativas.

- Se emplea para:
- Estucar superficies.
- Resanar fisuras, huecos, grietas, rayones y detallar fachadas, muros o cielos rasos.
- Es texturizable con rodillo en el momento de la aplicación.

Método de Aplicación Detallado

Preparación de la Superficie:

La superficie debe estar seca, libre de

polvo, grasa, humedad, o pintura suelta o en mal estado. Si la superficie es brillante, lije suavemente para garantizar la adherencia.

Procedimiento de Estucado:

Para resanar o nivelar, aplique estuco con llana metálica en delicadas capas sucesivas.

Se recomienda adicionar agua si el estuco presenta endurecimiento, o si se desea aplicar capas más delgadas para mejorar la aplicación.

Aplique de dos a cuatro manos en sentidos cruzados para lograr la nivelación deseada.

El espesor de cada capa no debe exceder de 1 mm. Advertencia: No se debe aplicar más de una capa por mano porque el producto puede agrietarse.

La aplicación debe protegerse de la lluvia.

Rendimiento Teórico y Presentación

Rendimiento: El rendimiento teórico del estuco es variable y depende del método de aplicación, la porosidad de la superficie y el espesor final de la película.





TECNI-ESTUCO



Estuco es variable y depende método de aplicación, la porosidad de la superficie y el espesor final de la película.

Presentación Comercial: El Estuco Acrílico de TECNI-PEGA C&P se encuentra disponible en los siguientes formatos:

Almacenamiento:

Debe almacenarse en sitios ventilados y protegidos de la humedad excesiva y las altas temperaturas.

No apile más de 4 cuñetes o baldes.

Conservar máximo un (1) año a partir de la fecha de fabricación. Es crucial rotar las existencias de producto.

Precaución:

Manténgase fuera del alcance de los niños.

En caso de contacto con la piel o los ojos, lávese con agua.

Garantía:

TECNI-PEGA C&P garantiza las especificaciones de este producto, pero no las condiciones de aplicación porque estas son inherentes al manejo de quien lo usa.

