



ESTUPLAST



Descripción

ESTUPLAST es una masilla acrílica lista para rellenar las zonas que presentan problemas de desnivel y agrietamiento, el ESTUPLAST se utiliza como una base impermeable en superficies que posteriormente serán estucadas, dando un ahorro significativo en el ESTUCO.

Puede aplicarse tanto para interiores o exteriores, siempre y cuando se recubra con un estuco adecuado.

Su presentación en envase plástico de ½ cuñete 14kg y cuñete de 27kg aprox.

Usos

Este producto se usa para rellenar paredes, columnas, plafón, etc. Apropiado en procesos de relleno de superficies previamente pañetadas, frisadas o revocadas.

Ventajas

- Viene listo para usar, no requiere mezclas previas.
- Puede usarse en interiores y exteriores.

- Masilla de color blanco que permite obtener acabados texturizados (marmoplast -manoplast).
- Presenta un rápido secado entre capas.
- Posee muy buena lijabilidad. No embota la lija
- Por ser un producto listo para usar, facilita el control y la administración de materiales en la obra.

Aplicación y rendimiento aproximado

Mezcle el producto antes de aplicar para homogenizar para lograr una buena superficie se recomienda aplicar de 3 a 4 manos (dependiendo del tipo de acabado y de la planitud de la superficie). Verifique que la superficie se encuentre estructuralmente sólida y firme, libre de fisuras o partes sueltas, sin polvo, grasa, aceites, o selladores de hormigón y agentes de curado potencialmente nocivos para la adherencia del productora.

El producto rinde dependiendo del nivel de la superficie si esta no está a nivel y





ESTU PLAST



El producto rinde dependiendo del nivel de la superficie si esta no está a nivel y presenta muchas ondulaciones el consumo del producto es mayor.

El producto no se puede aplicar en superficies húmedas para evitar la caída del producto o el levantamiento del mismo. Tener Precaución de NO aplicar en tiempos de lluvia,

Precauciones

NO aplicar en zonas húmedas sin ser previamente impermeabilizadas; este producto tiene adherencia total a las 48 horas luego de la aplicación. En bajas temperaturas el secado es más lento. El resultado final depende de la experiencia y habilidad del aplicador y su correcta orientación.

Durante la manipulación del producto se recomienda el uso de guantes y gafas. Este producto no es inflamable.

•NO ingerir, manténgase fuera del alcance de los niños.

•Evite el contacto con los ojos y almacenar en lugar fresco y seco.

