



GRANO FACHADA



Descripción

GRANOFACHADA es un revestimiento plástico de acabado texturizado tipo rayado lista para usar, resistente a la intemperie. Puede utilizarse en aplicaciones interiores o exteriores. Su presentación en envase plástico de ½ cuñete 14kg y cuñete de 27kg aprox.

Usos

Este producto se usa para protección y decoración de superficie interiores y exteriores sobre soportes como pañete, concreto, placas de yeso cartón.

No se debe aplicar sobre superficie metálicas.

Ventajas

- Viene listo para usar.
- Puede usarse en interiores y exteriores.
- Tiene buena resistencia y durabilidad en exteriores.
- Permite el Mantenimiento con agua o repinte con vinilo acrílico de uso interior/externior.

Aplicación y rendimiento aproximado

- Mezcle el producto antes de aplicar.
- Verifique que la superficie se encuentre estructuralmente sólida y firme, libre de fisuras o partes sueltas, sin polvo, grasa, aceites, o selladores de hormigón y agentes de curado potencialmente nocivos para la adherencia del producto.
- El producto tiene un rendimiento aproximado por capa de 2.0 a 2.5 mm de espesor.
- El producto no se puede aplicar en superficies húmedas para evitar la caída del producto o el levantamiento del mismo. Tener Precaución de NO aplicar en tiempos de lluvia, la superficie no debe tener.





GRANO FACHADA

FICHA TÉCNICA Y DE SEGURIDAD.



Precuaciones

- NO aplicar en zonas húmedas sin ser previamente impermeabilizadas; este producto tiene adherencia total a las 48 horas luego de la aplicación.
- En bajas temperaturas el secado es más lento.
- El resultado final depende de la experiencia y habilidad del aplicador y su correcta orientación.
- Durante la manipulación del producto se recomienda el uso de guantes y gafas.
- Este producto no es inflamable.
- NO ingerir, manténgase fuera del alcance de los niños.
- Evite el contacto con los ojos.
- Almacenar en lugar fresco y seco.

