



# TECNOFILL

FICHA TÉCNICA Y DE SEGURIDAD.



## **Descripción**

TECNOFIL Anti Hongos es un recubrimiento acrílico impermeable y flexible. Su composición evita el paso de humedad y filtraciones en cubiertas y terrazas. Además, reduce la posibilidad de que se produzcan fisuraciones.

## **Ventajas y Beneficios Clave:**

- Listo para usar y de fácil aplicación, similar a una pintura.
- Es flexible, adaptándose a los movimientos de dilatación y contracción de la superficie sin que se despegue o rompa.
- Se puede dejar como acabado o recubrir con otros productos.
- Es impermeable al agua en estado líquido.
- Es permeable al vapor de agua (deja respirar la superficie).

## **Usos y Restricciones**

Usos: Es ideal para la impermeabilización flexible de placas, cubiertas,

canaletas. En terrazas y estructuras en mortero, es una solución económica para el mantenimiento de sistemas de impermeabilización previos que se encuentren en buen estado.

## **Restricciones:**

No se recomienda para cubiertas o superficies con tráfico peatonal permanente.

## **Preparación y Aplicación**

### **Preparación de la Superficie:**

La superficie debe estar limpia y seca, libre de grasa, polvo, partículas sueltas, materiales sueltos y otros contaminantes.

La superficie debe estar nivelada y tener la pendiente adecuada que permita la circulación de agua, evitando empozamientos.

Trate fisuras y juntas: deben ser selladas previamente.

Verificar condiciones de la loza de concreto para que no vaya a afectar la adherencia del producto.





# TECNOFILL

FICHA TÉCNICA Y DE SEGURIDAD.



Las terrazas deben tener una pendiente suficiente para que no tengan empozamiento.

### **Preparación del Producto y Aplicación:**

- Revuelva bien el producto en el envase antes de aplicar.
- Aplique la primera capa diluida con agua al 20% con brocha o rodillo.
- Deje secar por espacio de 1 hora.
- Aplique 2 o más capas adicionales del producto sin diluir.

### **Presentación y Almacenamiento**

Presentación Comercial: El producto se presenta en formato Galón de 4.5 kg. Cuñete y 1/4.

### **Recomendaciones de Almacenamiento:**

- Mantenga el recipiente bien tapado mientras no esté utilizando el producto.
- Almacene el producto en el recipiente original cerrado, en un lugar bajo techo, seco y alejado de fuentes de calor.

### **Precauciones y Seguridad**

#### **Precauciones de Uso:**

Proteger el producto de la lluvia por lo menos durante las primeras 10 horas después de la aplicación.

El producto aplicado no debe quedar en contacto permanente con agua y se debe evitar el empozamiento.

No vierta el producto en desagües, sobre el suelo o en quebradas o ríos.

Para retirar o desprender el producto ya aplicado que esté seco, utilice gafas de seguridad y mascarillas para material particulado (polvo).

